

4m Helixantenne für das Motorola MTS2000 Handfunkgerät

BESCHREIBUNG

- Flexible, gummiummantelte, konisch gewickelte Helixantenne.
- Deutliche Reduzierung der Länge durch das Helixprinzip.
- Optimale Leistung im Verhältnis zu den mechanischen Abmessungen.
- Werksjustiert und geprüft, für minimales VSWR und optimale Leistung.
- Ausgestattet mit Anschluss für die Motorola MTS2000 Serie (GP900/GP1200/MTS2000).



SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	HX 4/...-MTS2000
Frequenz	Modelle innerhalb 66 - 88 MHz
Antennentyp	Gekürzte $\frac{1}{4} \lambda$ Helixantenne für tragbare Anwendungen
Max. Eingangsleistung	50 W
Polarisation	Vertikal
Impedanz	50 Ω
VSWR	< 2.0:1 bei direkter Montage auf dem tragbaren Gerät
Bandbreite	≥ 6 MHz at f_c @ VSWR $\leq 3.0:1$
Mechanisch DE	
Anschlussstyp	SMA Buchse, modifiziert für Motorola MTS200
Materialien	Stahlwendel in thermoplastischem Gummi schwarz verchromtes Messing
Farbe	Schwarz
Höhe	ca. 260 mm
Gewicht	ca. 0.08 kg

BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr	Frequenz
HX 4/l-MTS2000	140000257	66 - 76 MHz
HX 4/BOS-MTS2000	140000256	Tx : 74 - 77 MHz / Rx : 84 - 87 MHz
HX 4/m-MTS2000	140000301	72 - 82 MHz
HX 4/h-MTS2000	140000355	78 - 88 MHz

TYPISCHE VSWR VERLAUF

